

TORNILLO PARA CONCRETO

Nuestros tornillos estan diseñados para aplicaciones ligeras en concreto, ladrillo, mamposteria y block. Su diseño le permite hacer su propia rosca gracias a sus hilos Hi Lo. Su facil y rapida aplicacion lo hace ideal para gran numero de trabajos y su recubrimiento Ruspert le da una excelente resistencia a la Corrosion. Disponibles con cabeza Hexagonal con ranura plana o Cabeza philips plana.

Caracterísitcas:

Son ideales para

- Instalaciones electricas ligeras.
- Instalacion de marcos de puertas y ventanas metálicas.
- Instalaciones fáciles y rápidas.
- Molduras metálicas, canalones.
- Instalacion de sujetadores de tuberias y rótulos.



Propiedades

Capacidades Máximas de Carga:

Tension in concretos de peso normal (lbs)

Empotramiento	2000 psi	4000 psi	5000 psi
1"	750 lbs	800 lbs	950 lbs
1-1/2"	1380 lbs	1820 lbs	2170 lbs
1-3/4"	2020 lbs	2380 lbs	2770 lbs

Valores de Corte en concreto de peso normal (lbs)

Empotramiento	2000 psi	4000 psi	5000 psi
1"	900 lbs	1360 lbs	1440 lbs
1-1/2"	1200 lbs	1380 lbs	1670 lbs
1-3/4"	1670 lbs	1670 lbs	1670 lbs

Estos datos son el resultado de pruebas bajo condiciones de laboratorio. Esta informacion esta disponible solo como guia. Los resultados actuales de la instalacion pueden variar dependiendo de las condiones.